

ЛАТУННЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ LAVITA



ЛАТУННЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ LAVITA

1. Область применения

Соединительные детали для стальных, медных, металлопластиковых труб и трубопроводов

2. Особенности

Тип резьбы - ISO 228, JIS B0202


3. Спецификация

1) Максимальное рабочее давление : 16Бар

2) Рабочая температура : от -20°C - 100°C



Тройник		Тройник переходной	
	Размер		
	ET 1/2" ET 3/4" ET 1"	ET 1 1/4" ET 1 1/2" ET 2"	
Тройник с двумя переходами, вн.-нар.-нар.		Тройник с переходом на нар.резьбу, вн.-нар.-вн.	
	Размер		
	TFM 1/2"		
Тройник с переходом на вн.резьбу		Тройник нар.-нар.-нар.	
	Размер		
	TMF-M 1/2"		
Муфта		Муфта переходная	
	Размер		
	S 1/2" S 3/4" S 1"	S 1 1/4" S 1 1/2" S 2"	
Угольник		Угольник с креплением	
	Размер		
	EF 1/2" EF 3/4" EF 1"	EF 1 1/4" EF 1 1/2" EF 2"	

Угольник с переходом на нар.резьбу			Угольник нар.-нар.		
	Размер			Размер	
	EMF 1/2" EMF 3/4" EMF 1"	EMF 11/4" EMF 11/2" EMF 2"		EM 1/2" EM 3/4" EM 1"	
Крестовина			Сгон угловой (американка)		
	Размер			Размер	
	C 1/2" C 3/4" C 1"			RE 1/2" RE 3/4" RE 1" RE 1 1/4"	
Сгон прямой (американка)			Ниппель		
	Размер			Размер	
	RS 1/2" RS 3/4" RS 1"	RS 11/4" RS 11/2" RS 2"		N 1/2" N 3/4" N 1" N 1 1/4" N 1 1/2" N 2"	
Ниппель переходный			Футорка		
	Размер			Размер	
	RN 3/8" x 1/2" RN 3/4" x 1/2" RN 1" x 1/2" RN 1" x 3/4" RN 1 1/4" x 1/2" RN 1 1/4" x 3/4" RN 1 1/4" x 1" RN 1 1/2" x 1/2"	RN 11/2" x 3/4" RN 11/2" x 1" RN 11/2" x 1 1/4" RN 2" x 1/2" RN 2" x 3/4" RN 2" x 1" RN 2" x 1 1/4" RN 2" x 1 1/2"		BMF 3/4" x 1/2" BMF 1" x 1/2" BMF 1" x 3/4" BMF 1 1/4" x 1/2" BMF 1 1/4" x 3/4" BMF 1 1/4" x 1" BMF 1 1/2" x 1/2" BMF 1 1/2" x 3/4"	BMF 11/2" x 1" BMF 11/2" x 1 1/4" BMF 2" x 1/2" BMF 2" x 3/4" BMF 2" x 1" BMF 2" x 1 1/4" BMF 2" x 1 1/2"
Контргайка без реборды			Переходник вн.-нар.		
	Размер			Размер	
	BN 1/2" BN 3/4" BN 1"	BN 11/4" BN 11/2" BN 2"		RMF 1/2" x 3/8" RMF 3/4" x 1/2" RMF 1" x 1/2" RMF 1" x 3/4"	RMF 11/4" x 1/2" RMF 11/4" x 3/4" RMF 11/4" x 1"
Заглушка вн.резьба			Заглушка нар.резьба		
	Размер			Размер	
	FC 1/2" FC 3/4" FC 1"	FC 11/4" FC 11/2" FC 2"		MC 1/2" MC 3/4" MC 1"	MC 11/4" MC 11/2" MC 2"

Удлинитель вн.-нар. резьба		Полусгон с накидной гайкой	
	Размер		
	HE 1/2" x 10MM HE 1/2" x 15MM HE 1/2" x 20MM HE 1/2" x 30MM HE 1/2" x 40MM HE 1/2" x 50MM		
Штуцер для присоединения шланга, нар.резьба		Сгон прямой, нар.-нар.	
	Размер		
	MI 1/2" x 10MM MI 1/2" x 12MM MI 1/2" x 14MM MI 1/2" x 16MM MI 1/2" x 18MM MI 1/2" x 20MM	MI 3/4" x 20MM MI 3/4" x 25MM	
Штуцер для присоединения шланга, вн.резьба		Эксцентрик с декор.чашкой для смесителя	
	Размер		
	FI 1/2" x 10MM FI 1/2" x 12MM FI 1/2" x 14MM FI 1/2" x 16MM FI 1/2" x 18MM FI 1/2" x 20MM	FI 3/4" x 20MM FI 3/4" x 25MM	
Ремонтная обойма тройник			
	Размер		
	1/2" x 10 x 1/2"F		

Спецификация стальных труб

диаметр DN	Резьба	Внешний диаметр(мм)	Толщина (мм)	Вес/брутто (кг/м)	Испытательное давл.(кг/см ²)	Примечание
10	3/8	17.3	2.35	0.851	25	KSD 3507
15	1/2	21.7	2.65	1.31	25	
20	3/4	27.2	2.65	1.68	25	
25	1	34	3.25	2.43	25	
32	1 1/4	42.7	3.25	3.38	25	
40	1 1/2	48.6	3.25	3.89	25	
50	2	60.5	3.65	5.31	25	
65	2 1/2	76.3	3.65	7.47	25	
80	3	89.1	4.05	8.79	25	
90	3 1/2	101.6	4.05	10.1	25	
100	4	114.3	4.5	12.2	25	

Сертификат соответствия

